

Medium

## X2000 S3

**Middelhoge veiligheidsschoen voor dagelijks gebruik, een klassieker**

De Safety Jogger X2000 is een middelhoge veiligheidsschoen die superieure bescherming biedt met SR slipweerstand, stalen neus, antistatische eigenschappen en een prikbestendige tussenzool. Ideaal voor veeleisende industrieën, want hij biedt ook comfortfuncties zoals pijnverlichting bij lichaamshoudingen.

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Bovenmateriaal | Suede leer                                                          |
| Binnenvoering  | gerecycleerde mesh                                                  |
| Binnenzool     | SJ foam zool                                                        |
| Tussenzool     | Staal                                                               |
| Loopzool       | PU                                                                  |
| Top            | Staal                                                               |
| Categorie      | S3 / SR, SC, FO, CI                                                 |
| Maatt bereik   | EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5<br>JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315 |
| Gewicht staal  | 0.654 kg                                                            |
| Normering      | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022+A1:2024                        |



10A



### Antistatisch

Antistatische schoenen voorkomen dat statische elektrische ladingen worden ontwikkeld en zorgen ervoor dat deze effectief worden ontladen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 1 GigaOhm



### SRC

Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-slijptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.



### Waterbestendige bovenkant (WRU)

Voorkomt het binnendringen van water als het niet permanent aan grote hoeveelheden wordt blootgesteld.



### Stalen veiligheidsneus

Robuuste metalen steun om de voeten van de drager te beschermen tegen vallende of rollende voorwerpen.



### Stalen tussenzool

Perforatiebestendige stalen tussenzolen zijn gemaakt van roestvrij of gecoat staal en voorkomen dat scherpe voorwerpen vanaf de buitenzool doordringen.



### S3

S3 veiligheidsschoenen zijn geschikt voor werkzaamheden in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid en waar olie of koolwaterstoffen aanwezig zijn. Deze schoenen beschermen ook tegen het risico op perforatie van de zool en verbrijzeling van de voet.

**Industrieën:**  
Automobielsector, Schoonmaak, Bouw, Voedsel & dranken, Logistiek, Industrie

**Omgeving:**  
Droge omgeving, Oneffen oppervlakken, Natte omgeving

**Onderhoudsinstructies:**  
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

| Omschrijving   |                                                                          | Maateenheid | Resultaat   | EN ISO 20345 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Bovenmateriaal | Suede leer                                                               |             |             |              |
|                | Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp                               | mg/cm² /u   | 4.07        | ≥ 0.8        |
|                | Bovenkant: waterdampcoëfficiënt                                          | mg/cm²      | 33          | ≥ 15         |
| Binnenvoering  | gerecycleerde mesh                                                       |             |             |              |
|                | Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp                                 | mg/cm² /u   | 86.31       | ≥ 2          |
|                | Voering: waterdampcoëfficiënt                                            | mg/cm²      | 691         | ≥ 20         |
| Binnenzool     | SJ foam zool                                                             |             |             |              |
|                | Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)                               | cycli       | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Loopzool       | PU                                                                       |             |             |              |
|                | Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)                          | mm³         | 77          | ≤ 150        |
|                | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip             | wrijving    | 0.33        | ≥ 0.31       |
|                | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip   | wrijving    | 0.39        | ≥ 0.36       |
|                | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip           | wrijving    | 0.24        | ≥ 0.19       |
|                | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip | wrijving    | 0.24        | ≥ 0.22       |
|                | Antistatische waarde                                                     | MegaOhm     | 58.0        | 0.1 - 1000   |
|                | ESD-waarde                                                               | MegaOhm     | N/A         | 0.1 - 100    |
| Top            | Energieabsorptie van de hiel                                             | J           | 35          | ≥ 20         |
|                | Staal                                                                    |             |             |              |
|                | Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)               | mm          | N/A         | N/A          |
|                | Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN)                | mm          | N/A         | N/A          |
|                | Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)               | mm          | 16.0        | ≥ 14         |
|                | Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)        | mm          | 24.0        | ≥ 14         |

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.