

TECHNISCH DATABLAD

BRANDON XXTM white Low ESD S3S No. 720511

Mt. 36 - 48



AANDUIDING VOLGENS NORM

Norm voor veiligheidsschoenen EN ISO 20345:2022 S3S	Basisvereiste S3S: A Antistatische schoenen - E Energieabsorptie in de hak - WPA Penetratie en absorptie van water - S Penetratiebescherming van textiel - Gesloten hiel - Basistest slipweerstand op keramische tegelvloer + NaLS (zeepoplossing) - Geprofileerde loopzool
Aanvullende kenmerken	FO FUEL RESISTANCE SR SLIP RESISTANCE Slipweerstand op keramische tegels met glycerine.

VORM

Veiligheidsschoen laag 	Vorm A - De hoogte van het bovenste gedeelte van de schoen mag bij maat 42 maximaal 11,2 cm bedragen.
---	---

INZETGEBIED

Inzetgebied	In- en outdoor inzetbaar Omgeving waar invloed van vocht te verwachten is (S2) Omgevingen met het gevaar op het doordringen van puntige en scherpe voorwerpen (S3/S3L/S3S) Omgevingen waar gevaar van elektrostatische ontlading bestaat (EGB/ESD) Werkomgevingen met harde ondergronden. De revolutionaire Infinergy® zoolkern dempt de schok en veert terug in zijn oorspronkelijke vorm wanneer de druk afneemt. Meer energie tijdens iedere stap.
-------------	--

EIGENSCHAPPEN		
ESD-uitrusting	Dankzij zijn goede geleidingsvermogen is de schoen voor werkzaamheden in ESD-gevoelige en elektrostatisch beschermde ruimtes (EPA) geschikt. De schoenen voldoen aan de norm 61340-5-1.	
Maten (Unisex model)	Uitgebreide maatrange: leverbaar in de maten 36 - 48	
Gecertificeerd conform DGUV regel 112-191	Gecertificeerd voor orthopedische aanpassingen / steunzolen	
Gepolsterde schacht	Zeer goed draagcomfort: de gepolsterde schachtrand beschermt de achillespees.	
Gepolsterde watertong	Zeer goed draagcomfort: de tong voorkomt drukpunten en het indringen van vuil.	
Zoolkern uit Infinergy® by BASF 	De zoolkern bestaat uit geëxpandeerde, ovale, met elkaar versmolten, thermoplastische polyurethaan bolletjes die erg licht en elastisch zijn. De revolutionaire technologie dempt de schok en veert terug in zijn vorm wanneer de druk afneemt. Hierdoor wordt de energie aan de drager teruggegeven. De kern behoudt ook bij temperaturen onder -20°C zijn hoge flexibiliteit.	
Ledervrij	Geschikt voor mensen met een lederallergie.	
BOVENMATERIAAL		
Gehydrofobeerde microvezels	- Toepassingsgebieden S2/S3 - Synthetisch materiaal - Bijzonder zacht - Vormvast - Scheurvast - Snel droog - Slijtvast en licht - Waterbestendig conform EN ISO 20345 S2 - Dankzij hydrofobering extra bestendig tegen wateruittreding en wateropname	
VOERINGSMATERIAAL		
Ademende binnenvoering van textiel	- Klimaatregulerend - Goed ademend - Huidvriendelijk - Goede transpiratie opname en -afgifte	
Voering van de verstevigde hiel	Het slijtvaste microvezelmateriaal is bijzonder duurzaam en zorgt voor een aangenaam draagcomfort.	

BESCHERMNEUS


Kunststof neus



- Bescherming tegen een impact van min. 200 Joule en een druk van min. 15 kN
- Duurzame bekleding van de zijkanalen
- Ergonomisch gevormd
- Aangename vrijheid voor de tenen
- Goede afdekking van de kleine teen
- Licht van gewicht - gewichtsreducering in vergelijking met traditionele stalen neuzen
- 100% metaalvrij
- 100% antimagnetisch

INLEGZOO

Hele inlegzool ESD PRO



- ESD-uitrusting: beschermt tegen elektrostatische ontlading (electrostatic discharge=ESD). De hele, verwisselbare inlegzool is geleidend en ontworpen voor de inzet in ESD werkschoenen conform de norm DIN EN ISO 20345 en DIN EN 61340-5-1.
- De binnenzool met aandelen gerecycled materiaal
- De volledige, verwisselbare inlegzool biedt een optimaal draagcomfort voor veiligheidsschoenen.
- De inlegzool heeft een goede vochtopname en -afgifte en zorgt daardoor voor een aangenaam voetklimaat.
- Het zachte PU schuim werkt schokabsorberend en verhoogt het loopcomfort.
- Verbeterd schoenklimaat door de open celstructuur van het PU-schuim. Zo blijft de voet altijd aangenaam droog.

BESCHERMING TEGEN PENETRATIE

Metaalvrije bescherming tegen penetratie

De textiel tussenzool voldoet aan de eisen voor bescherming tegen penetratie conform EN ISO 12568 en voldoet daarnaast aan de bijkomende eisen voor bescherming tegen penetratie conform EN ISO 20344 / 20345. Het lichte en flexibele materiaal maakt een betere elasticiteit van de schoen mogelijk, wat bijzonder merkbaar is tijdens het werken op oneffen ondergronden en werkzaamheden op de knieën.

De textielvariant biedt 100 procent afdekking van de voet. Als vergelijk, stalen tussenzolen bedekken de voet voor 85 procent wegens beperkingen in het productieproces. Omdat de penetratiebescherming 100 procent metaalvrij en antimagnetisch is, worden deze toegepast in veiligheidsschoenen.

LOOPZOOL

Eén densiteit loopzool
WELLMAXX TRAINERS
MONO



- Heel goede antislip eigenschappen
- Antistatisch

Loopzool: PU (Polyurethaan)

- Kleur: wit
- Profieldiepte: 3,5 mm
- Slijtvast
- Hittebestending tot ca. 130°C
- Koudeflexibel tot ca. -20°C
- Krasbestendig
- Olie- en benzinebestendig
- De zoolkern uit Infinergy® zorgt voor een goede demping met rebound effect

TECHNICAL DATA SHEET

BRANDON XXTM black Low ESD S3S No. 720501

Sz. 36 - 48



LABELLING ACCORDING TO STANDARD

Standard for safety footwear EN ISO 20345:2022 S3S	Basic requirement for S3S: A Antistatic shoe - E Energy absorption in the heel - WPA Water penetration and absorption - S Textile penetration protection - Closed heel area - Basic Slip resistance test on ceramic tile + NaLS (soap solution) - Profiled outsole
Additional requirements	FO FUEL RESISTANCE SR SLIP RESISTANCE on ceramic tile with glycerine.

FORM


Safety shoe 	Form A - in size 42, the upper height must not exceed 11.2 cm.
--	--

AREAS OF APPLICATION

Areas of application	Indoors and outdoors Areas where exposure to moisture is expected (S2) Areas where there is a risk of penetration from pointed and sharp objects (S3/S3L/S3S) Areas where there is a risk of electrostatic discharge (ESDS/ESD) Workplaces on hard Undergrounds: The revolutionary Infinergy® sole core cushions impacts and provides for a rebound effect when the compressive impulse subsides - for more energy in every step.
----------------------	---


FEATURES

ESD equipment	Thanks to its excellent discharge capability, the shoe is suitable for work in ESD sensitive or electrostatically protected areas (EPA). The shoes comply to the standard 61340-5-1.	
Sizes (unisex model)	Expanded size range: available in sizes 36 - 48	

FEATURES	
Certification in accordance with DGUV rule 112-191	Certified for orthopaedic modifications / inserts 
Padded upper edge	Excellent wearing comfort: the padded upper edge protects the Achilles tendon.
Full, padded bellows tongue	Excellent wearing comfort: The tongue prevents pressure marks and avoids dirt from entering into the shoe.
Sole core made of Infinergy® by BASF 	The sole core consists of expanded, thermoplastic polyurethane in the form of oval foam beads. These stick together and are very light and elastic. This revolutionary technology cushions the impact and bounces back extremely well on pressure, so that the energy can be returned to the wearer. Even under low temperatures of -20 °C, the core maintains its high elasticity. 
Leather-free equipment	Suitable for persons allergic to leather
UPPER MATERIAL	
Hydrophobized microfibre	- Areas of application S2/S3 - Synthetic material - Particularly soft - Retains its shape - Tear-resistant - Dries quickly - Abrasion-resistant and light - Water penetration and absorption in accordance with EN ISO 20345 S2; an improved resistance against water penetration is achieved by a special hydrophobation of the material
LINING	
Breathable fabric lining	- Climate-regulating - Good ventilation - Skin-friendly - High absorption and emission of moisture
Heel pocket lining	The abrasion-resistant microfibre material is particularly sturdy and provides for a pleasant wearing comfort.
TOE PROTECTION CAP	
Composite toe cap 	- Protection against impacts of min. 200 joules and pressure loading of min. 15 kN - Permanent edge coverage for cushioning - Ergonomically shaped - Comfortable toe room - Good coverage of the little toe area - Low weight - weighs less than conventional steel caps 100% metal-free 100% anti-magnetic

INLAY SOLE

Full-length inlay sole
ESD PRO (rec)



- ESD EQUIPMENT: Protection against electrostatic discharge (ESD). The full-length, exchangeable inlay sole is conductive and designed for the use in ESD safety footwear according to the standards DIN EN ISO 20345 and DIN EN 61340-5-1.
- Inlay sole with recycled material content
- The full-length, exchangeable inlay sole provides the highest possible comfort in safety shoes.
- The inlay sole is functionally absorbing and releasing moisture and thus provides for a pleasant foot climate.
- The extreme softness of the PU foam absorbs shocks on impact and increases walking comfort.
- Improvement of the shoe climate thanks to the PU foam's open cell structure. So the foot is always kept comfortably dry.

PENETRATION RESISTANCE

Metal-free penetration
protection

The textile midsole complies with the penetration safety standard EN 12568 and furthermore fulfils the additional requirements for penetration protection in accordance with EN ISO 20344 / 20345. The light and flexible material enables an increased elasticity of the shoe, which can particularly be recognized when working on uneven grounds or on your knees.

The textile variant offers 100 % foot coverage compared to steel midsoles (foot coverage 85 % due to limits in the shoe manufacturing process). Being 100 % metal-free and antimagnetic, this equipment is used as penetration protection in safety shoes.

OUTSOLE

WELLMAXX TRAINERS
MONO mono-density sole
with profile



- Excellent slip resistance
- Antistatic

Outsole: PU (polyurethane)

- Colour: black
- Profile depth: 3.5 mm
- Abrasion-resistant
- Heat-resistant to approx. 130°C
- Flexible at cold temperatures to approx. -20°C
- Notch-resistant
- Oil and fuel resistant
- The core made of Infinergy® provides a very good cushioning with rebound effect