

DE BENUTZERINFORMATION

Dieser Gesichtsschutz erfüllt die grundlegenden Anforderungen der europäischen Verordnung (EU) 2016/425 und der folgenden Normen für persönliche Augenschutz: EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-3:2022

Risiko – Die Gesichtsschutzvorrichtungen sind so konzipiert, dass sie den Benutzergegebenfalls vor Stößen auf Augen und Gesicht schützen. Zu ihrer eigenen Sicherheit lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung vollständig durch, bevor Sie diesen Augenschutz verwenden.

Modelnummern: **PF01 (Haupthalterung), PF02 (Visierhalterung), PF20 (Netzvisier), PF21 (Visier aus gezügtem Stahl), PF30, PF35 (PC-Visier), PF40 (Visier), PW95 (= Stimschutz- und Visier-Set PF01 + PF40)**

VERBODENE VERPAKKUNGSART FÜR DEN TRANSPORT
Dieser Gesichtsschutz muss in seiner Verpackungseinheit transportiert werden. Wenn keine Verpackungseinheit vorhanden ist, verwenden Sie eine Verpackung, die den Gesichtsschutz vor Stößen, Feuchtigkeit, thermischen Gefahren und Lichteinwirkung schützt, und halten Sie ihn von Produkten, Materialien oder Substanzen fern, die ihn beschädigen könnten. Wenn der Gesichtsschutz nicht mehr verwendet wird oder transportiert wird, sollten an einem trockenen, kühlen Ort ohne Lichteinwirkung und Frost aufbewahrt werden, an dem keine chemischen Produkte oder scharfen Gegenstände darauf fallen und ihn verbiegen könnten. Auch Sie außerdem darauf achten, dass der Gesichtsschutz nicht zusammengeknüllt wird.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN
Fragen Sie immer Ihren Vorgesetzten oder Sicherheitsbeauftragten, ob der Schutz, den dieser Gesichtsschutz bietet, für Ihre Arbeitsumgebung ausreichend ist. Dieser Gesichtsschutz ist für den Kopfform-Model 1-M geeignet. Bei Lagerung unter guten Bedingungen bei Raumtemperatur sind sie mehr als 2 Jahre haltbar, müssen jedoch vor Gebrauch gründlich überprüft werden. Bei Anzeichen von Verschleiß sollte die PSA ersetzt werden. Dieser Gesichtsschutz wurde entwickelt, um den Benutzer gegebenenfalls vor Stößen und UV-Strahlung auf die Augen zu schützen. Achten Sie bei der Verwendung darauf, dass die Gesichtsschutzvorrichtungen bequem und sicher sitzen. Dieses Produkt wird ohne Zubehör geliefert, mit Ausnahme von Ersatzgläsern.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere als die in diesem Dokument angegebenen Gefahren. Der Gesichtsschutz bietet keinen Schutz vor IR-Strahlung und sollte daher nicht als primärer Schutz in Umgebungen verwendet werden, in denen gefährliche IR-Strahlung auftritt, z. B. bei Schweißarbeiten oder beim Gießen von geschmolzenem Metall.

Obwohl die Gesichtsschutzschilde einen ausreichenden UV-Schutz gegen UV-Strahlung der Sonne bieten, sollten sie nicht in Umgebungen verwendet werden, in denen gefährliche UV-Strahlung vorhanden ist, wie z. B. bei UV-Härtungsvorgängen. Wenn die Symbole C, D und E nicht sowohl auf der Augenseite als auch auf dem Rahmen vorhanden sind, wird der gesamte

EN USER INFORMATION

This face protector meets the fundamental applicable requirements of the European regulations (EU) 2016/425 and the following standards for Personal Eye Protection: EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-3:2022

Risk - The face protectors are designed to protect users from impact to the eyes and face, where appropriate. For your own protection read the instructions completely before using this eye protection.

Model numbers: **PF01 (headgear), PF20 (visor carrier), PF20 (mesh visor), PF21 (Etched steel mesh visor), PF30, PF35 (PC visors), PF40 (visor), PW95 (= browguard and visor set PF01 + PF40)**

SUITABLE PACKAGING TYPE FOR TRANSPORTATION
This face-protector must be transported its packaging unit. If there is no packaging unit, use packaging that protects the face-protector from shock, exposure to moisture, thermal hazards, exposure to light, holding it away from any product or material or substance that can deteriorate it. When it is not to used anymore or during transportation, the face-protector must be stored in a dry cool place away from light, frost and in a location guaranteeing that no chemical product or sharp object bends it by falling above as well as make sure face-protector will not be compressed.

GENERAL INSTRUCTIONS
Always check with your supervisor or safety officer to confirm that the protection offered by this face-protector is adequate for your work environment. This face-protector is appropriate for the headform 1-M. If stored in good condition at room temperature, it should last more than 2 years but must be thoroughly inspected before use. If there are any signs of deterioration, the PPE should be replaced. This face shield has been designed to protect the user from impact and UV optical radiation to the eyes, where appropriate. Use in ensure that the face-protectors fit comfortably and securely.

This product is not supplied with any accessories except for replacement lens. Do not use this product against hazards other than the specified in this document.

WARNING
The face-protector offers no protection against IR radiation and thus should not be used as primary protection in environments where dangerous levels of IR radiation are present, for example where welding operations are carried out or the casting of molten metal.

Whereas the face-protectors offer adequate UV protection against UV sun radiation, they should not be used in any environments where there are hazardous levels of UV radiation present, such as in UV curing operations.

If the symbols C, D and E are not present to both the ocular and the frame then it is the lower level which shall be assigned to the complete face-protector.

If the face-protector conform to the high-speed particle classification at extremes of temperature, the face-protector should be marked with symbol T in conjunction with either C, D or E, i.e. CT, DT or ET.

WARNING
Protectors can affect the recognition of colours and / or signal light detection. If the protector's letter code is not marked with the code letter 'T'.

Check the face-protector regularly for noticeable scratching, pitting or any other damage to the lens, scratching, pitting.

Other damage to the lens can seriously reduce the level of impact protection provided by the product. Such products should immediately be discarded and replaced. There are no spare parts for this face-protector.

EXPLANATION OF MARKING:

PRODUCTION MARKING.
This marking has markings on the front faceplate and on the ocular (lens) material, as these may seriously reduce the impact protection and the performance of the product and suitable field of use.

MODEL ON FRAME ON LENS

EXPLANATION OF MARKING:
CE Logo: **C** = Identification of manufacturer  PF001

16321 Number of the harmonized standard

1-Enhanced optical performance (marking optional)

C - Impact level (45 m/s)

CT - Impact level (120 m/s) at extremes of temperature(-5°C and +55°C)

HM1 - Impact level HM at extremes of temperature(-5°C and +55°C)

UL2 - UV Filter 'Scale number with colour detection of signal light'

9-Protection against molten metals and hot solids

MARKING on Frame only 3-Protection against droplets

STORAGE

When the face-protector is recommended to store at normal room temperature in a case of the packaging provided, use of direct sunlight.

Face-protectors should be stored at temp above 5°C and below 55°C, 90% and kept away from solvents, or solvent vapours

as any corrosive material, as these may seriously reduce the impact protection provided by the face-protector.

CLEANING

To maintain the face-protector in good condition, clean with warm soapy water.

Do not use abrasive materials, as these may seriously reduce the impact protection provided by the face-protector.

Disinfect after use with mild household disinfectant, then rinse off and dry in previous steps.

Do not clean with chemical or abrasive cleaners.

Download declaration of conformity  at www.portwest.com/declarations



EU TYPE-EXAMINATION (Module B):


SGS Fimko Oy, Takomitie 8, FI-00380 Helsinki, Finland,

Notified Body number: 0598

ECS GmbH, Obere Bahnstr. 74, 73431 Aalen, Germany

Notified Body number: 1883

MODEL VARIANT	OCULAR MARKING	FRAME MARKING	APPLICABLE STANDARD	TEST HOUSE
PF01 YER, BKR	N/A	16321 PW HMT 1-M 3 + C	EN ISO 16321-1:2022	PF01 - SGS (NB 0598)
PF02 BKR	N/A	16321 PW C 1-M	EN ISO 16321-1:2022	PF02 - ECS (NB 1883)
PF20 BKR	16321 PW C CE	N/A	EN ISO 16321-3:2022	PF20 - ECS (NB 1883)
PF21 BKR	16321 PW C CE	16321 PW C 1-M CE	EN ISO 16321-3:2022	PF21 - ECS (NB 1883)
PF30 CLR	16321 PW 1 E CE	N/A	EN ISO 16321-1:2022	PF30 - ECS (NB 1883)
PF35 CLR	16321 PW 1 E CE	N/A	EN ISO 16321-1:2022	PF35 - ECS (NB 1883)
PF40 CLR	PW UL1,2 ET HMT 1 9 C	N/A	EN ISO 16321-1:2022	PF40 - SGS (NB 0598)
PW95 BKR	PW UL1,2 ET HMT 1 9 C	16321 PW HMT 1-M 3 + C	EN ISO 16321-1:2022	PW95 - SGS (NB 0598)



ES INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Este protector facial cumple los requisitos fundamentales aplicables de la normativa europea (UE) 2016/425 en las siguientes normas para la protección ocular personal: EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-3:2022

Riesgo – Los protectores faciales están pensados para proteger a los usuarios de impactos en los ojos y la cara, cuando sea apropiado.

Por su propia seguridad, lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este protector facial. Este protector facial cumple los requisitos fundamentales aplicables de la normativa europea (UE) 2016/425 en las siguientes normas para la protección ocular personal: **Números de modelo: PF01 (arnés), PF20 (soporte de visera), PF20 (visera de malla), PF21 (visera de malla de acero grabada), PF30, PF35 (viseras de PC), PF40 (visera), PW95 (= conjunto de protección de cejas y visera PF01 + PF40)**

TIPO DE EMBALAJE ADECUADO PARA EL TRANSPORTE

Este protector facial debe transportarse en su embalaje original. Si no dispone del embalaje original, utilice un embalaje que proteja el protector facial de choques, exposición a la humedad, riesgos térmicos, exposición a la luz, mantenimiento alejado de cualquier producto, material o sustancia que pueda deteriorarlo. Cuando ya no se utilice o durante el transporte, el protector facial debe almacenarse en un lugar seco y fresco, alejado de la luz y las heladas, y en un lugar que garantice que ningún producto químico u objeto afilado no doble al car solo de golpe, así como asegurarse de que el protector facial no se comprima.

INSTRUCCIONES GENERALES

Consulte siempre con su supervisor o responsable de seguridad para confirmar que la protección que ofrece este protector facial es adecuada para su entorno de trabajo.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

Si se almacena en buenas condiciones a temperatura ambiente, durante más de 2 años, puede verse inspeccionado minuciosamente antes de su uso.

Si hay signos de deterioro, el EPI debe sustituirse. Esta pantalla facial de alta resistencia para proteger el uso ante impactos y radiación optica UV en los ojos, cuando sea apropiado.

Este protector facial es adecuado para el tamaño 1-M.

FR INFORMATIONS D'UTILISATION

Ce protecteur facial répond aux exigences fondamentales applicables du règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes suivantes relatives à la protection individuelle des yeux :

EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-3:2022

Risque – Les protecteurs faciaux sont conçus pour protéger les utilisateurs contre les impacts au niveau des yeux et du visage, le cas échéant.

Pour votre propre sécurité, veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce protecteur facial. Ce protecteur facial répond aux exigences fondamentales applicables du règlement européen (UE) 2016/425 en les suivantes normes pour la protection individuelle des yeux : **Références : PF01 (casque), PF02 (support de visière), PF20 (visière en treillis), PF21 (visière en treillis d'acier gravé), PF30, PF35 (visières en PC), PF40 (visière), PW95 (= ensemble de protection de la frontale et visière PF01 + PF40)**

TIPO D'EMBALLAGE ADATPE AU TRANSPORT

Ce dispositif de protection facial doit être transporté dans son emballage d'origine. En l'absence de celui-ci, utilisez un emballage qui protège le protecteur facial de chocs, de l'humidité, des risques thermiques, de la lumière, et éloigne-le de tout produit, matériau ou substance susceptible de le détériorer. Lorsqu'il n'est plus utilisé ou pendant le transport, le protecteur facial doit être stocké dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière et du gel, et dans un endroit où aucun produit chimique ou objet pointu ne risque de le déformer en tombant dessus. Veuillez également à ce que le protecteur facial ne soit pas comprimé.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Vérifiez toujours auprès de votre supérieur hiérarchique ou du responsable de la sécurité que la protection offerte par ce dispositif de protection faciale est adaptée à votre environnement de travail.

Cette protection faciale est adaptée au mannequin de tête 1-M.

Si elles sont stockées dans de bonnes conditions à température ambiante, elles dureront plus de 2 ans, mais doivent être inspectées minutieusement avant utilisation.

Si vous constatez des signes de détérioration, l'EPI doit être remplacé. Cette visière a été conçue pour protéger l'utilisateur contre les impacts et la radiation optique UV sur les yeux, lorsque c'est le cas.

Si elle est stockée dans de bonnes conditions à température ambiante, elle dureront plus de 2 ans, mais doivent être inspectées minutieusement avant utilisation.

Si vous constatez des signes de détérioration, l'EPI doit être remplacé. Cette visière a été conçue pour protéger l'utilisateur contre les impacts et la radiation optique UV sur les yeux, lorsque c'est le cas.

Si elle est stockée dans de bonnes conditions à température ambiante, elle dureront plus de 2 ans, mais doivent être inspectées minutieusement avant utilisation.

Si vous constatez des signes de détérioration, l'EPI doit être remplacé. Cette visière a été conçue pour protéger l'utilisateur contre les impacts et la radiation optique UV sur les yeux, lorsque c'est le cas.

Si elle est stockée dans de bonnes conditions à température ambiante, elle dureront plus de 2 ans, mais doivent être inspectées minutieusement avant utilisation.

Si vous constatez des signes de détérioration, l'EPI doit être remplacé. Cette visière a été conçue pour protéger l'utilisateur contre les impacts et la radiation optique UV sur les yeux, lorsque c'est le cas.

