



FlexxoMat FT&TT

Automatisch vulbare ontsmettingsmat voor intensief en zwaar beladen intern transport.

De FlexxoMat FT/TT desinfectiemat is dé preventieve hygiëne-oplossing bij personen- en transportverkeer in de voedingsmiddelenindustrie, de glastuinbouw, de landbouw en in laboratoria. Ook bij grote evenementen, beurzen en op vliegvelden. In het kader van kwaliteitsmanagementsystemen, zoals HACCP, BRC, IFS, GSPP en ISO 22000 kunnen risicozones van productiebedrijven nog beter worden beschermd tegen insleep van micro-organismen en de mogelijke gevolgen daarvan.

Deze desinfectiemat is uniek en kan worden gebruikt voor diverse soorten (intern) transport, waarbij de mat, door het innovatieve ontwerp en verstevigingen (gepatenteerd), niet hoeft te worden gezekerd aan de ondergrond. Indien het zekeren aan de ondergrond noodzakelijk is. De FlexxoMat FT/TT heeft vastzetflapjes aan beide lengtezijden van de mat. De FlexxoMat FT/TT is ontwikkeld voor intensieve omstandigheden en voor het gebruik met palletwagens. De mat is geproduceerd uit materialen met een hoge slijtvastheid. Voor een effectief en efficiënt gebruik is de mat uitgerust met een interne vloeistof distributietunnel. Dit vergemakkelijkt tevens een goede reiniging van de mat.

Voor toevoer van desinfectans of voor reiniging, kan de mat via de externe slangtule worden aangesloten op een doseerpomp of watertoevoer. Door middel van een tijdschakelaar-gestuurde pomp wordt de mat automatisch gevuld. Het op peil houden van de desinfectievloeistof in de mat is hiermee gewaarborgd.



Technische specificaties van standaardmaten Flexxomat FT & TT*

Maten Specificatie	L191*B100 cm	L191*B200 cm	L191*300 c	L191*B400 cm	L191*B500 cm
Actieve maat	L170xB90 cm	L170xB190	L170xB290	L170xB390	L170xB490
Dikte oprijzijden	± 3 mm	± 3 mm	± 3 mm	± 3 mm	± 3 mm
Dikte midden	± 8 mm	± 8 mm	± 8 mm	± 8 mm	± 8 mm
Gewicht mat	± 15 kg	± 24 kg	± 33 kg	± 42 kg	± 51 kg
Max. vloeistofcap.	± 7 liter	± 13 liter	± 20 liter	± 27 liter	± 34 liter
Verpakking	Doos L230xB27xH15 cm	Doos L230xB27xH15 cm	Doos L305xB27xH15 cm	Rol in folie L405*Ø30 cm	Rol in folie L505*Ø30 cm
Autom. vullen	Ja, via de slangverbinder aan de mat met pomp of hevelvat. (FT en TT)				
Max. vuldruk	4 Bar				
Handmatig vullen	FT van boven vullen niet mogelijk, TT wel mogelijk				
Materialen	Vloeistofdichte bodem/randen, slijtvast, UV-bestendig en dampremmend				
Topzijde	FT Voorzien van vloeistofgaatjes (of semi-permeabele folie)				
Kern	Stabiel, vloeistofabsorberend kernmateriaal				
Bodemspeling	Minimaal 20 mm bodemspeling onder het transportmiddel (ook onder heftrucklepels) vereist				
Reinigen	Schoonvegen met fijne bezem en water (geen hoge druk). Doorspoelen met water of desinfectievloeistof				
Verplaatsen mat	Met de hand verplaatsen, de grotere matten met twee personen (hulpmiddel Flexxogripper verkrijgbaar)				

* Naast standaardmaten bieden we ook maatwerkoplossingen aan.

Accessoires FlexxoMat

FlexxoTuri

De FlexxoTuri is een door water aangedreven venturipomp die zelf in de juiste verhouding (volgens het ingestelde percentage) desinfectansconcentraat vanuit een vloeistofhouder (bijv. onze FlexxoContainer) met het water meezuigt en dus als verdund desinfectans naar de mat pompt. Deze pomp wordt gereguleerd met een watertimer. Niet geschikt voor kleine matten (laat u adviseren).



FlexxoPomp

De FlexxoPomp is een elektrische pomp die, middels peristaltische bewegingen van de slang, verdund desinfectans vanuit een vloeistofhouder (bijv. onze FlexxoContainer) naar de mat pompt. Deze pomp wordt gereguleerd met een tijdschakelklok. Geschikt voor kleine en grote matten (laat u adviseren).



Technische specificaties

Uitvoering	FlexxoTuri	FlexxoPomp
Werking	Watersaansluiting (2.5 Bar)	Stroomaansluiting (220-240V)
Debiet	Vast: 240 L/uur (4 L/min.)	Instelbaar: 30-60-90-120 L/uur (0.5-1.0-1.5-2.0 L/min)
Max. waterdruk	2.5 Bar	---
Werkt met	Watertimer	Tijdschakelklok
Slangkoppeling	8 mm	8 mm
Inclusief	5m vulslang 8x14 mm	5m vulslang 8x14 mm

FlexxoTrolley

De FlexxoTrolley is een verrijdbare desinfectie-unit die kan worden gebruikt in combinatie met de FlexxoMat voor personen- en intern transportverkeer. De verrijdbare unit is gemaakt van hoogwaardig aluminium. Op deze unit zit een doseercontainer van 60 liter en een doseerpomp bevestigd voor het automatisch vullen van de FlexxoMat. De FlexxoTrolley is plug & play! Op de staplaats is enkel een stroomaansluiting (i.c.m. de FlexxoPomp) of watersaansluiting nodig (i.c.m. FlexxoTuri). De FlexxoTrolley is flexibel inzetbaar. Standaard beschikt de trolley over een houder voor een handdesinfectie-dispenser, welke zeer eenvoudig op de RVS-montageplaat geplaatst kan worden. De houder is in maat verstelbaar voor diverse maten flacondispensers.



Uitvoering	FlexxoTrolley incl. FlexxoTuri	FlexxoTrolley incl. FlexxoPomp
Afmeting (±)	H130 x B55 x D75 cm	H130 x B55 x D75 cm
Te combineren	FlexxoMat TT, FT, IT en PT	FlexxoMat TT, FT, IT en PT
Geleverd incl.	• Unitdrager • RVS montageplaat • FlexxoContainer • FlexxoTuri • Watertimer • Flaconhouder • Volledig gemonteerd • Plug & Play	• Unitdrager • RVS montageplaat • FlexxoContainer • FlexxoPomp • Digitale schakelklok • Flaconhouder • Volledig gemonteerd • Plug & Play



Beschermt tegen de insleep van pathogene micro-organismen



Ideaal voor het waarborgen van een uitstekende hygiëne



De automatische versie van de FlexxoMat ontzorgt volledig.

VOORDELEN FLEXXOMAT

- Geschikt voor diverse soorten intern transport. Wordt automatisch gevuld.
- De absorberende vloeistofkern en het semipermeabele bovendeck zorgen voor een zo min mogelijke verdamping van desinfectiemiddel.
- Door automatisch te vullen wordt efficiënt omgegaan met desinfectiemiddel. De werking van de mat is gewaarborgd; geen droge mat meer.
- De mat is vrijwel ongevoelig voor omkrullen door inwendige stabilisatieplaten.
- De mat blijft uit zichzelf liggen en kan gemakkelijk verplaatst worden; geen (boor) gaten in de vloer.
- De kwaliteit van de FlexxoMat is gegarandeerd door ontwerp en productie in eigen beheer.