

P210 - FFP2 Platgevouwen Dolomite Masker (PK3)

Collectie: Disposable Masker FFP2

Lijn: Disposable Maskers

Materialen: Polypropyleen, Mesh met PU-schuim

Overdoos: 72

Productinformatie

Verbeterd met DOLOMITE optionele verstoppingstest. Comfort: Verticaal plat gevouwen, elk masker in een individuele polybag voor eenvoudigere opslag. Uitademventiel voor verminderde ademweerstand Verstelbare neusklem en verstelknoppen voor een optimale pasvorm. Wordt geleverd in handige verpakking met 3 stuks.

Disposable Masker FFP2

Disposable masker FFP2 beschermt tegen vaste en vloeibare deeltjes met een gemiddelde toxiciteit. Minimale% van de filtratie 94%. Beschermt maximaal 10 keer de TLV (toegewezen beschermingsfactor voor FFP2 maskers). Voorbeelden van toepassingen: Schuren van zacht hout, composietmaterialen, roest, stopverf, gips, kunststof / snijden, deburring, slijpen, boren van metaal. Ons merk Biztex zorgt voor een uitzonderlijke kwaliteit en prestaties binnen ons volledige assortiment disposable maskers.

Disposable Maskers

Ons merk Biztex zorgt voor uitzonderlijke kwaliteit en prestaties in ons volledige assortiment disposable maskers. Het uitgebreide Biztex assortiment is opgebouwd uit Biztex stof die een hoog niveau van bescherming en kwaliteit van de bescherming van de drager tegen vele arbeidsrisico's, waaronder vloeibare chemicaliën, statische elektriciteit, droge deeltjes en radioactieve besmetting biedt. Het complete Biztex assortiment bestaat uit disposable maskers en beperkte levensduur kledingstukken.

Normeringen

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 (NR D)



kenmerken

- Speciaal compact verticaal gevouwen-plat ontwerp
- Hoge prestatie uitademingsventiel om warmte te verminderen en comfort te bieden bij gebruik in warme en vochtige omstandigheden
- Verstelbare neusbeugel voor een betere pasvorm en minder beslaan van de bril
- Schuimvulling rond de neusbrug voor extra comfort
- Ultrasonisch gelaste hoofdbanden
- Knoopverstellers op elke hoofdband voor een optimale pasvorm
- Individueel verpakt in een hygiënische plastic verpakking
- Dolomiet optionele clogging test (D) voor comfortabeler ademen en langduriger filterprestaties.
- Verkoopverpakking die de presentatie in de detailhandel ondersteunt
- CE gecertificeerd
- CE-CAT III



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

P210 - FFP2 Platgevouwen Dolomite Masker (PK3)

Commodity Code: 6307909311

Test Omgeving

BSI Group The Netherlands B.V. (Notified Body No.: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9

, The Netherlands

Certificaat nummer: 08140 Caldes de Montbui

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
P210WHR	Wit	57.0	34.0	39.0	0.0800	0.0756	5036108425600	15036108912213