PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP21 - Enkele vallijn

Collectie: vanglijnen
Lijn: Veiligheid op hoogte
Materialen: Polyester Touw, Gelegeerd Staal, Warmte Behandeld, Aluminium
Overdoos: 16



Productinformatie

Deze vallijn is gemaakt van 150cm polyester touw met steigerhaak en een karabijnhaak

vanglijnen

De collectie vallijnen van Portwest is bedoeld voor positionerings- en valbeveiligingssystemen. Beschikbaar in verschillende lengtes en materiaalsoorten waaronder touw, geweven banden en elastische banden voor ultieme keuze vrijheid van de gebruiker.

Veiligheid op hoogte

Valbeveiliging dient te worden gedragen tijdens werken op hoogte om de risico's die voortkomen uit een val en de gevolgen van een val zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen dat iemand kan vallen (positionering). Portwest biedt een volledige lijn valbeveiligingsprodukten voor veilig werken op hoogte.

Normeringen

EN 358:2018
EN 354:2010 ( )

kenmerken

- 19mm karabijn opening
- 52mm opening bij de steigerhaken
- Lussen beschermd door slijtvast vingerhoedjes
- Geschikt voor vele toepassingen
- Maximale toegestane belasting 100 kg
- Houdbaarheid van 10 jaar vanaf de productiedatum, zoals vermeld op het productetiket
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Verkoopverpakking die de presentatie in de detailhandel ondersteunt

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP21 - Enkele vallijn
Commodity Code: 5609000000

Test Omgeving
CCQS Certification Services Ltd. (Notified Body No.: 2834)
Block 1, Blanchardstown Corporate Park
D15 AKK1, Ireland
Certificaat nummer: CE-PC-200211-007-07-9B

CCQS UK Ltd (Notified Body No.: 2834)
5 Harbour Exchange
E14 9GE, United Kingdom
Certificaat nummer: CA-PC-220322-009-01-9A

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
FP21WHR	Wit	50.0	38.0	25.0	0.9760	0.0475	5036108218295	15036108705655

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP21 - Single 1.5m Restraint Lanyard

Collection: Lanyards
Range: Height Safety
Materials: Polyester Rope, Alloy Steel, Heat Treated, Aluminium
Outer Carton: 16



Product information

This 150cm lanyard is made from polyester rope with a scaffold hook and a carabiner.

Lanyards

The Portwest collection of lanyards are for restraint, positioning and fall arrest systems. Available in different lengths and material types including rope, webbing and elasticated webbing for ultimate wearer choice.

Height Safety

Height Safety is put in place to prevent the risks associated with falling from heights, reducing impact force, restricting obstacle/ground collision and restricting users from fall hazard areas. Portwest offer a full range of Height Safety products for working at height.

Standards

EN 358:2018
EN 354:2010 ( )

Features

- 19mm carabiner opening
- 52mm scaffolding hook opening
- Loops protected by abrasion resistant thimbles
- Suitable for a wide range of applications
- Max rated load 100kg
- 10 Year shelf life from manufacturing date outlined in product label
- CE certified
- UKCA marked
- Retail box which aids presentation for retail sales

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP21 - Single 1.5m Restraint Lanyard
Commodity Code: 5609000000

Test House
CCQS Certification Services Ltd. (Notified Body No.: 2834)
Block 1, Blanchardstown Corporate Park
D15 AKK1, Ireland
Cert No: CE-PC-200211-007-07-9B

CCQS UK Ltd (Notified Body No.: 2834)
5 Harbour Exchange
E14 9GE, United Kingdom
Cert No: CA-PC-220322-009-01-9A

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
FP21WHR	White	50.0	38.0	25.0	0.9760	0.0475	5036108218295	15036108705655

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP21 - Single-Halteseil

Kollektion: Halteseile
Kollektion: Absturzsicherung
Materialien: Polyesterseil, legierter Stahl, wärmebehandelt, Aluminium
Umkarton: 16



Produktinformation

Halteseil aus 150cm Polyester. Seil mit einem Gerüsthaken und Karabiner.

Halteseile

Die Portwest-Tragegurte, sind für Rückhalte-, Positionierungs- und Absturzsicherungssysteme vorgesehen. Erhältlich in verschiedenen Längen und Materialtypen, einschließlich Seil, Gurtband und elastischem Gurtband für die ultimative Wahl des Trägers.

Absturzsicherung

Absturzsicherungen mindern Stürze aus der Höhe durch Dämpfung der Fallenergie, Aufprall auf die Erde oder andere Hindernisse sowie das Fernhalten von Absturzkanten. Portwest bietet eine umfangreiche Auswahl an Produkten für den Einsatz in verschiedenen Höhen.

Normen

EN 358:2018
EN 354:2010 ( )

Funktionen

- 19mm Karabiner Öffnung
- 52mm Gerüsthaken Öffnung
- Durch abriebfeste Kauschen geschützte Schlaufen
- Geeignet für ein breites Anwendungsspektrum
- Maximale Tragkraft 100 kg
- 10 Jahre Haltbarkeit ab Herstellungsdatum, wie auf dem Produktetikett angegeben
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
- Verkaufsverpackung, die die Präsentation im Einzelhandel unterstützt

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP21 - Single-Halteseil
statistische Warennummer: 5609000000

Prüfinstitut
CCQS Certification Services Ltd. (Benannte Stelle - Nr..: 2834)
Block 1, Blanchardstown Corporate Park
D15 AKK1, Ireland
Zertifikat Nr.: CE-PC-200211-007-07-9B

CCQS UK Ltd (Benannte Stelle - Nr..: 2834)
5 Harbour Exchange
E14 9GE, United Kingdom
Zertifikat Nr.: CA-PC-220322-009-01-9A

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
FP21WHR	White	50.0	38.0	25.0	0.9760	0.0475	5036108218295	15036108705655

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP21 - Longe single

Collection: Longes
Gamme: Sécurité en hauteur
Matériaux: Corde Polyester, Alliage d'acier, traité à la chaleur, Aluminium
Emballage extérieur: 16



information produit

Cette longe est fabriquée à partir d'une corde en polyester de 150 cm avec mousqueton.

Longes

Les longes Portwest sont destinées aux systèmes de retenue, de positionnement et d'arrêt de chute. Disponible en différentes longueurs et types de matériaux, y compris la corde, la sangle et la sangle élastique pour un choix ultime de l'utilisateur.

Sécurité en hauteur

La Protection contre les chutes est mise en place pour prévenir les risques liés aux chutes de travaux en hauteur, réduit la force d'impact sur l'obstacle ou la collision au sol et en limitant les risques de chute des utilisateurs. Portwest offre une gamme complète de produits de protection antichute pour les travaux en hauteur.

Normes

EN 358:2018
EN 354:2010 ( )

Caractéristiques

- Ouverture du mousqueton de 19 mm
- Ouverture de crochet d'échafaudage de 52 mm
- Boucles protégées par des garnitures résistant à l'abrasion
- Convient à une large gamme d'applications
- Charge maximale admissible : 100 kg
- Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Boîte de vente au détail facilitant la présentation en magasin

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP21 - Longe single
Code Douanier: 5609000000

Laboratoire d'essai
CCQS Certification Services Ltd. (Organisme notifié N°.: 2834)
Block 1, Blanchardstown Corporate Park
D15 AKK1, Ireland
N° de certificat: CE-PC-200211-007-07-9B

CCQS UK Ltd (Organisme notifié N°.: 2834)
5 Harbour Exchange
E14 9GE, United Kingdom
N° de certificat: CA-PC-220322-009-01-9A

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
FP21WHR	Blanc	50.0	38.0	25.0	0.9760	0.0475	5036108218295	15036108705655

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP21 - Pojedyncza linka pozycjonująca

Kolekcja: Linki
Grupa produktów: Ochrona w czasie pracy na wysokości
Materiały: Lina poliestrowa, Stop stalowy po obróbce cieplnej, aluminium
Karton zewnętrzny: 16



Informacja o produkcie

Linka o długości 150 cm z hakiem i karabińczykiem wykonana z poliestru.

Linki

Kolekcja linek Portwest służy do przytrzymywania, pozycjonowania i zabezpieczania przed upadkiem. Dostępne w różnych długościach i wykonane z różnych materiałów, takich jak liny, taśmy i taśmy elastyczne, co daje użytkownikowi możliwość wyboru i dostosowania do warunków pracy.

Ochrona w czasie pracy na wysokości

Zadaniem środków ochrony przed upadkiem jest zapobieganie ryzyku upadku pracownika w trakcie pracy na wysokości oraz zmniejszenie sił działających na użytkownika w sytuacji wypadku. Nasza oferta jest pełna i całkowicie zaspokaja potrzeby powstałe w trakcie pracy na wysokości w różnych warunkach.

Normy

EN 358:2018
EN 354:2010 ( )

Cechy

- Otwarcie karabinka 19 mm
- Otwarcie haka 52 mm
- Pętle chronione przez naparstki odporne na ścieranie
- Możliwość różnorodnych zastosowań
- Maksymalne obciążenie znamionowe 100 kg
- 10-letni okres przydatności do użycia od daty produkcji podanej na etykiecie produktu
- Certyfikowano na zgodność z CE
- Oznakowanie UKCA
- Opakowanie detaliczne ułatwiające prezentację w sprzedaży detalicznej

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP21 - Pojedyncza linka pozycjonująca
Kod produktu: 5609000000

Laboratorium badawcze
CCQS Certification Services Ltd. (Jednostka Notyfikowana Nr.: 2834)
Block 1, Blanchardstown Corporate Park
D15 AKK1, Ireland
Certyfikat numer: CE-PC-200211-007-07-9B

CCQS UK Ltd (Jednostka Notyfikowana Nr.: 2834)
5 Harbour Exchange
E14 9GE, United Kingdom
Certyfikat numer: CA-PC-220322-009-01-9A

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
FP21WHR	Biały	50.0	38.0	25.0	0.9760	0.0475	5036108218295	15036108705655