PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP51 - Dubbele Vallijn met Schokdemper

Collectie: vanglijnen
Lijn: Veiligheid op hoogte
Materialen: Polyester Banden, Gelegeerd Staal, Warmte Behandeld, Aluminium, PVC
Overdoos: 12



Productinformatie

Dubbele eind vallijn met een hoogwaardige kwaliteit banden, haken, karabijn en schokbabsorptie. Deze is 180cm lang inclusief bevestigers.

vanglijnen

De collectie vallijnen van Portwest is bedoeld voor positionerings- en valbeveiligingssystemen. Beschikbaar in verschillende lengtes en materiaalsoorten waaronder touw, geweven banden en elastische banden voor ultieme keuze vrijheid van de gebruiker.

Veiligheid op hoogte

Valbeveiliging dient te worden gedragen tijdens werken op hoogte om de risico's die voortkomen uit een val en de gevolgen van een val zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen dat iemand kan vallen (positionering). Portwest biedt een volledige lijn valbeveiligingsprodukten voor veilig werken op hoogte.

Normeringen

EN 354:2010
EN 362:2004
EN 355:2002

kenmerken

- Duurzame sterke banden
- 52mm opening bij de steigerhaken
- 19mm karabijn opening
- Maximale toegestane belasting 100 kg
- Houdbaarheid van 10 jaar vanaf de productiedatum, zoals vermeld op het productetiket
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Verkoopverpakking die de presentatie in de detailhandel ondersteunt

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP51 - Dubbele Vallijn met Schokdemper
Commodity Code: 6307909899

Test Omgeving
CCQS Certification Services Ltd. (Notified Body No.: 2834)
Block 1, Blanchardstown Corporate Park
D15 AKK1, Ireland
Certificaat nummer: CE-PC_200211-007-02-9B

CCQS UK Ltd (Notified Body No.: 2834)
5 Harbour Exchange
E14 9GE, United Kingdom
Certificaat nummer: CA-PC-220322-009-05-9A

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
FP51RBR	Korenblauw	48.0	27.0	36.0	1.7290	0.0467	5036108257409	15036108746719

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP51 - Double Webbing 1.8m Lanyard With Shock Absorber

Collection: Lanyards
Range: Height Safety
Materials: Polyester Webbing, Alloy Steel, Heat Treated, Aluminium, PVC
Outer Carton: 12



Product information

Double ended lanyard featuring high quality webbing, hooks, carabiner and shock absorber. It is 180cm long including connectors.

Lanyards

The Portwest collection of lanyards are for restraint, positioning and fall arrest systems. Available in different lengths and material types including rope, webbing and elasticated webbing for ultimate wearer choice.

Height Safety

Height Safety is put in place to prevent the risks associated with falling from heights, reducing impact force, restricting obstacle/ground collision and restricting users from fall hazard areas. Portwest offer a full range of Height Safety products for working at height.

Standards

EN 354:2010
EN 362:2004
EN 355:2002

Features

- Durable webbing with high breaking strength
- 52mm scaffolding hook opening
- 19mm carabiner opening
- Max rated load 100kg
- 10 Year shelf life from manufacturing date outlined in product label
- CE certified
- UKCA marked
- Retail box which aids presentation for retail sales

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP51 - Double Webbing 1.8m Lanyard With Shock Absorber
Commodity Code: 6307909899

Test House
CCQS Certification Services Ltd. (Notified Body No.: 2834)
Block 1, Blanchardstown Corporate Park
D15 AKK1, Ireland
Cert No: CE-PC_200211-007-02-9B

CCQS UK Ltd (Notified Body No.: 2834)
5 Harbour Exchange
E14 9GE, United Kingdom
Cert No: CA-PC-220322-009-05-9A

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
FP51RBR	Royal Blue	48.0	27.0	36.0	1.7290	0.0467	5036108257409	15036108746719

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP51 - Doppeltes Haltelband mit Bandfalldämpfer aus Polyestergewebe

Kollektion: Halteseile
Kollektion: Absturzsicherung
Materialien: Polyestergewebe, legierter Stahl, wärmebehandelt, Aluminium, PVC
Umkarton: 12



Produktinformation

2-strängiges Halteband mit Bandfalldämpfer mit Gerüsthaken und Karabiner. Länge incl.

Halteseile

Die Portwest-Tragegurte, sind für Rückhalte-, Positionierungs- und Absturzsicherungssysteme vorgesehen. Erhältlich in verschiedenen Längen und Materialtypen, einschließlich Seil, Gurtband und elastischem Gurtband für die ultimative Wahl des Trägers.

Absturzsicherung

Absturzsicherungen mindern Stürze aus der Höhe durch Dämpfung der Fallenergie, Aufprall auf die Erde oder andere Hindernisse sowie das Fernhalten von Absturzkanten. Portwest bietet eine umfangreiche Auswahl an Produkten für den Einsatz in verschiedenen Höhen.

Normen

EN 354:2010
EN 362:2004
EN 355:2002

Funktionen

- Langlebiges Gurtband mit hoher Bruchfestigkeit
- 52mm Gerüsthaken Öffnung
- 19mm Karabiner Öffnung
- Maximale Tragkraft 100 kg
- 10 Jahre Haltbarkeit ab Herstellungsdatum, wie auf dem Produktetikett angegeben
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
- Verkaufsverpackung, die die Präsentation im Einzelhandel unterstützt

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP51 - Doppeltes Haltelband mit Bandfalldämpfer aus Polyestergewebe statistische Warennummer: 6307909899

Prüfinstitut
CCQS Certification Services Ltd. (Benannte Stelle - Nr..: 2834)
Block 1, Blanchardstown Corporate Park
D15 AKK1, Ireland
Zertifikat Nr.: CE-PC_200211-007-02-9B

CCQS UK Ltd (Benannte Stelle - Nr..: 2834)
5 Harbour Exchange
E14 9GE, United Kingdom
Zertifikat Nr.: CA-PC-220322-009-05-9A

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
FP51RBR	Royal Blue	48.0	27.0	36.0	1.7290	0.0467	5036108257409	15036108746719

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP51 - Longe double avec amortisseur d'énergie

Collection: Longes
Gamme: Sécurité en hauteur
Matériaux: Sangle polyester, Alliage d'acier, traité à la chaleur, Aluminium, PVC
Emballage extérieur: 12



information produit

Longe 180 cm à deux extrémités, avec sangle de haute qualité, crochets, mousqueton et amortisseur d'énergie.

Longes

Les longes Portwest sont destinées aux systèmes de retenue, de positionnement et d'arrêt de chute. Disponible en différentes longueurs et types de matériaux, y compris la corde, la sangle et la sangle élastique pour un choix ultime de l'utilisateur.

Sécurité en hauteur

La Protection contre les chutes est mise en place pour prévenir les risques liés aux chutes de travaux en hauteur, réduit la force d'impact sur l'obstacle ou la collision au sol et en limitant les risques de chute des utilisateurs. Portwest offre une gamme complète de produits de protection antichute pour les travaux en hauteur.

Normes

EN 354:2010
EN 362:2004
EN 355:2002

Caractéristiques

- Sangle durable avec haute résistance à la rupture
- Ouverture de crochet d'échafaudage de 52 mm
- Ouverture du mousqueton de 19 mm
- Charge maximale admissible : 100 kg
- Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Boîte de vente au détail facilitant la présentation en magasin

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP51 - Longe double avec amortisseur d'énergie
Code Douanier: 6307909899

Laboratoire d'essai
CCQS Certification Services Ltd. (Organisme notifié N°.: 2834)
Block 1, Blanchardstown Corporate Park
D15 AKK1, Ireland
N° de certificat: CE-PC_200211-007-02-9B

CCQS UK Ltd (Organisme notifié N°.: 2834)
5 Harbour Exchange
E14 9GE, United Kingdom
N° de certificat: CA-PC-220322-009-05-9A

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
FP51RBR	Bleu Royal	48.0	27.0	36.0	1.7290	0.0467	5036108257409	15036108746719

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP51 - Podwójna taśma z amortyzatorem

Kolekcja: Linki
Grupa produktów: Ochrona w czasie pracy na wysokości
Materiały: Taśma poliestrowa, Stop stalowy po obróbce cieplnej, aluminium, PCV
Karton zewnętrzny: 12



Informacja o produkcie

Podwójna taśma poliestrowa z amortyzatorem, dwoma hakami i karabińczykiem. Długość całkowita zestawu 180 cm.

Linki

Kolekcja linek Portwest służy do przytrzymywania, pozycjonowania i zabezpieczania przed upadkiem. Dostępne w różnych długościach i wykonane z różnych materiałów, takich jak liny, taśmy i taśmy elastyczne, co daje użytkownikowi możliwość wyboru i dostosowania do warunków pracy.

Ochrona w czasie pracy na wysokości

Zadaniem środków ochrony przed upadkiem jest zapobieganie ryzyku upadku pracownika w trakcie pracy na wysokości oraz zmniejszenie sił działających na użytkownika w sytuacji wypadku. Nasza oferta jest pełna i całkowicie zaspokaja potrzeby powstałe w trakcie pracy na wysokości w różnych warunkach.

Normy

EN 354:2010
EN 362:2004
EN 355:2002

Cechy

- Trwała taśma o wysokiej wytrzymałości na zerwanie
- Otwarcie haka 52 mm
- Otwarcie karabinka 19 mm
- Maksymalne obciążenie znamionowe 100 kg
- 10-letni okres przydatności do użycia od daty produkcji podanej na etykiecie produktu
- Certyfikowano na zgodność z CE
- Oznakowanie UKCA
- Opakowanie detaliczne ułatwiające prezentację w sprzedaży detalicznej

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP51 - Podwójna taśma z amortyzatorem
Kod produktu: 6307909899

Laboratorium badawcze
CCQS Certification Services Ltd. (Jednostka Notyfikowana Nr.: 2834)
Block 1, Blanchardstown Corporate Park
D15 AKK1, Ireland
Certyfikat numer: CE-PC_200211-007-02-9B

CCQS UK Ltd (Jednostka Notyfikowana Nr.: 2834)
5 Harbour Exchange
E14 9GE, United Kingdom
Certyfikat numer: CA-PC-220322-009-05-9A

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
FP51RBR	Niebieski	48.0	27.0	36.0	1.7290	0.0467	5036108257409	15036108746719