PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP75 - Dubbele 140kg Vallijn met schokdemper

Collectie: vanglijnen
Lijn: Veiligheid op hoogte
Materialen: Polyester Banden, Gelegeerd Staal, Warmte Behandeld, Zink
Overdoos: 10



Productinformatie

Deze lijn met dubbele uiteinden is voorzien van een schokdemper, een steigerhaak en een karabijnhaak. Het is getest om bestand te zijn tegen een 140 KG-gebruiker. Het is 180 cm lang inclusief bevestigers wanneer volledig uitgeschoven.

vanglijnen

De collectie vallijnen van Portwest is bedoeld voor positionerings- en valbeveiligingssystemen. Beschikbaar in verschillende lengtes en materiaalsoorten waaronder touw, geweven banden en elastische banden voor ultieme keuze vrijheid van de gebruiker.

Veiligheid op hoogte

Valbeveiliging dient te worden gedragen tijdens werken op hoogte om de risico's die voortkomen uit een val en de gevolgen van een val zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen dat iemand kan vallen (positionering). Portwest biedt een volledige lijn valbeveiligingsprodukten voor veilig werken op hoogte.

Normeringen

EN 354:2010
EN 355:2002 (140KG)

kenmerken

- Elastische banden verminderen het risico van het in elkaar draaien
- 52mm opening bij de steigerhaken
- Poortopening 20 mm
- Schokabsorberend
- Duurzame sterke banden
- Houdbaarheid van 10 jaar vanaf de productiedatum, zoals vermeld op het productetiket
- Maximale draagvermogen 140kg
- Verkoopverpakking die de presentatie in de detailhandel ondersteunt
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP75 - Dubbele 140kg Vallijn met schokdemper
Commodity Code: 6307909899

Test Omgeving
CCQS Certification Services Ltd. (Notified Body No.: 2834)
Block 1, Blanchardstown Corporate Park
D15 AKK1, Ireland
Certificaat nummer: CE-PC-191210-016-05-9C

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
FP75K1R	Zwart/oranje	34.0	27.0	37.0	2.6600	0.0340	5036108327461	15036108816245

FP75 - Double 140kg 1.8m Lanyard with Shock Absorber

Collection: Lanyards
Range: Height Safety
Materials: Polyester Webbing, Alloy Steel, Heat Treated, Zinc
Outer Carton: 10



Product information

This double ended lanyard features a shock absorber, a scaffold hook and a snap hook. It is tested to withstand a 140KG user and is 180cm long including connectors when fully extended.

Lanyards

The Portwest collection of lanyards are for restraint, positioning and fall arrest systems. Available in different lengths and material types including rope, webbing and elasticated webbing for ultimate wearer choice.

Height Safety

Height Safety is put in place to prevent the risks associated with falling from heights, reducing impact force, restricting obstacle/ground collision and restricting users from fall hazard areas. Portwest offer a full range of Height Safety products for working at height.

Standards

EN 354:2010
EN 355:2002 (140KG)

Features

- Elasticated webbing reduces the risk of tripping or snagging
- 52mm scaffolding hook opening
- Gate opening 20mm
- Shock Absorbing
- Durable webbing with high breaking strength
- 10 Year shelf life from manufacturing date outlined in product label
- Max rated load 140kg
- Retail box which aids presentation for retail sales
- CE certified
- UKCA marked

FP75 - Double 140kg 1.8m Lanyard with Shock Absorber
Commodity Code: 6307909899

Test House
CCQS Certification Services Ltd. (Notified Body No.: 2834)
Block 1, Blanchardstown Corporate Park
D15 AKK1, Ireland
Cert No: CE-PC-191210-016-05-9C

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
FP75K1R	Black/Orange	34.0	27.0	37.0	2.6600	0.0340	5036108327461	15036108816245

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP75 - elastisches Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer bis 140kg

Kollektion: Halteseile
Kollektion: Absturzsicherung
Materialien: Polyestergewebe, legierter Stahl, wärmebehandelt, Zink
Umkarton: 10



Produktinformation

Dieses doppelte Verbindungsband verfügt über einen Bandfalldämpfer, einen Gerüsthaken und einen Karabinerhaken. Es wurde getestet, um einem Benutzer bis 140kg standzuhalten.

Halteseile

Die Portwest-Tragegurte, sind für Rückhalte-, Positionierungs- und Absturzsicherungssysteme vorgesehen. Erhältlich in verschiedenen Längen und Materialtypen, einschließlich Seil, Gurtband und elastischem Gurtband für die ultimative Wahl des Trägers.

Absturzsicherung

Absturzsicherungen mindern Stürze aus der Höhe durch Dämpfung der Fallenergie, Aufprall auf die Erde oder andere Hindernisse sowie das Fernhalten von Absturzkanten. Portwest bietet eine umfangreiche Auswahl an Produkten für den Einsatz in verschiedenen Höhen.

Normen

EN 354:2010
EN 355:2002 (140KG)

Funktionen

- Elastisches Gurtband verringert das Risiko von Stolpern oder Verhaken
- 52mm Gerüsthaken Öffnung
- Schiebeöffnung 20mm
- Stoßdämpfend
- Langlebiges Gurtband mit hoher Bruchfestigkeit
- 10 Jahre Haltbarkeit ab Herstellungsdatum, wie auf dem Produktetikett angegeben
- Maximale Nennlast 140 kg
- Verkaufsverpackung, die die Präsentation im Einzelhandel unterstützt
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP75 - elastisches Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer bis 140kg statistische Warennummer: 6307909899

Prüfinstitut
CCQS Certification Services Ltd. (Benannte Stelle - Nr..: 2834)
Block 1, Blanchardstown Corporate Park
D15 AKK1, Ireland
Zertifikat Nr.: CE-PC-191210-016-05-9C

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
FP75K1R	Black/Orange	34.0	27.0	37.0	2.6600	0.0340	5036108327461	15036108816245

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP75 - Longe double 140kg avec absorbeur de chocs

Collection: Longes
Gamme: Sécurité en hauteur
Matériaux: Sangle polyester, Alliage d'acier, traité à la chaleur, Zinc
Emballage extérieur: 10



information produit

Cette longe double comporte un absorbeur de chocs, un crochet d'échafaudage et un mousqueton. Il est testé pour résister au poids d'un utilisateur jusqu'à 140KG. Il mesure 180 cm de long avec les connecteurs lorsqu'il est complètement étiré.

Longes

Les longes Portwest sont destinées aux systèmes de retenue, de positionnement et d'arrêt de chute. Disponible en différentes longueurs et types de matériaux, y compris la corde, la sangle et la sangle élastique pour un choix ultime de l'utilisateur.

Sécurité en hauteur

La Protection contre les chutes est mise en place pour prévenir les risques liés aux chutes de travaux en hauteur, réduit la force d'impact sur l'obstacle ou la collision au sol et en limitant les risques de chute des utilisateurs. Portwest offre une gamme complète de produits de protection antichute pour les travaux en hauteur.

Normes

EN 354:2010
EN 355:2002 (140KG)

Caractéristiques

- La sangle élastique réduit le risque de trébucher ou de se coincer
- Ouverture de crochet d'échafaudage de 52 mm
- Ouverture du portail 20mm
- Absorption de choc
- Sangle durable avec haute résistance à la rupture
- Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
- Charge nominale maxi 140kg
- Boîte de vente au détail facilitant la présentation en magasin
- Certifié CE
- marqué UKCA

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP75 - Longe double 140kg avec absorbeur de chocs
Code Douanier: 6307909899

Laboratoire d'essai
CCQS Certification Services Ltd. (Organisme notifié N°.: 2834)
Block 1, Blanchardstown Corporate Park
D15 AKK1, Ireland
N° de certificat: CE-PC-191210-016-05-9C

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
FP75K1R	Noir/Orange	34.0	27.0	37.0	2.6600	0.0340	5036108327461	15036108816245

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP75 - Podwójna linka z amortyzatorem 140 kg

Kolekcja: Linki
Grupa produktów: Ochrona w czasie pracy na wysokości
Materiały: Taśma poliestrowa, Stop stalowy po obróbce cieplnej, Cynk
Karton zewnętrzny: 10



Informacja o produkcie

Podwójna linka posiadająca amortyzator, hak na rusztowania i karabińczyk. Został przetestowany tak, aby wytrzymać obciążenie użytkownika o wadze 140 kg, a po pełnym rozłożeniu ma długość 180 cm, wliczając łączniki.

Linki

Kolekcja linek Portwest służy do przytrzymywania, pozycjonowania i zabezpieczania przed upadkiem. Dostępne w różnych długościach i wykonane z różnych materiałów, takich jak liny, taśmy i taśmy elastyczne, co daje użytkownikowi możliwość wyboru i dostosowania do warunków pracy.

Ochrona w czasie pracy na wysokości

Zadaniem środków ochrony przed upadkiem jest zapobieganie ryzyku upadku pracownika w trakcie pracy na wysokości oraz zmniejszenie sił działających na użytkownika w sytuacji wypadku. Nasza oferta jest pełna i całkowicie zaspokaja potrzeby powstałe w trakcie pracy na wysokości w różnych warunkach.

Normy

EN 354:2010
EN 355:2002 (140KG)

Cechy

- Elastyczna taśma zmniejsza ryzyko potknięcia lub zaczepienia
- Otwarcie haka 52 mm
- Otwarcie 20 mm
- Amortyzator bezpieczeństwa
- Trwała taśma o wysokiej wytrzymałości na zerwanie
- 10-letni okres przydatności do użycia od daty produkcji podanej na etykiecie produktu
- Maksymalne obciążenie znamionowe 140 kg
- Opakowanie detaliczne ułatwiające prezentację w sprzedaży detalicznej
- Certyfikowano na zgodność z CE
- Oznakowanie UKCA

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP75 - Podwójna linka z amortyzatorem 140 kg
Kod produktu: 6307909899

Laboratorium badawcze
CCQS Certification Services Ltd. (Jednostka Notyfikowana Nr.: 2834)
Block 1, Blanchardstown Corporate Park
D15 AKK1, Ireland
Certyfikat numer: CE-PC-191210-016-05-9C

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
FP75K1R	Czarny/Pomarańcz	34.0	27.0	37.0	2.6600	0.0340	5036108327461	15036108816245